

MONTAGESPRAY

Montāžas aerosols

HANSA FLEX

Īpašības

Īpašības	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
-----------------	--

Temperatūras diapazons -40 °C līdz +1400 °C



Apraksts

Izmantošana veidgabaliem un montāžas daļām ar ārkārtīgi lielu dinamisko slodzi, kā arī augstā temperatūrā lēni rotējošām sistēmām.

Papildu informācija

Šī metālu nesaturošā produkta specifiskās īpašības ir sasniegtas ar tādām speciālām piedevām kā ar keramikas cieto smērvielu mazā daudzumā. Īpaši pie augsta tērauda sakausējuma un, izmantojot atšķirīgus metālus, lieliski tiek parādīta baltā montāžas aerosola 400 sadalīšanās efektivitāte. Produktam ir raksturīga spiedienizturība (< 230 N/mm²). Baltais montāžas aerosols 400 ir izturīgs pret saldūdeni, jūras un karstu ūdeni, ūdens tvaiku, alkāliskām un vāji skābām vielām, kā arī pret stingri noturīgām un ūdeni atgrūdošām vielām. Turklāt produkts nesatur sēra piedevas un halogēnus. Ja optisku iemeslu dēļ metālu saturošu produktu lietošana ir nevēlama, kā arī veselības apsvērumu dēļ niķeļa saturošus produktus un elektroķīmisku apsvērumu dēļ vara saturošus produktus nedrīkst izmantot, tad baltais montāžas aerosols 400 ir īpaši labi piemērots.

* līdz maks. 0,1% daļas

Izstrādājums

Apzīmējums	Tilpums (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400