
# FHM 90

Vītnes noslēgs ar iekšējo sešstūri

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | A veida |
| **Modelis** | Vītnes noslēgs ar iekšējo sešstūri |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Standarts** | DIN 908 |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FHM 90-10** | M 10 x 1 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| **FHM 90-12** | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 15 | 6 |
| **FHM 90-14** | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 15 | 6 |
| **FHM 90-16** | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 15 | 8 |
| **FHM 90-18** | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 16 | 8 |
| **FHM 90-20** | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 18 | 10 |
| **FHM 90-22** | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 18 | 10 |
| **FHM 90-24** | M 24 x 1,5 | 29 | 14 | 18 | 12 |
| **FHM 90-26** | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 20 | 12 |
| **FHM 90-30-1.5** | M 30 x 1,5 | 36 | 16 | 20 | 17 |
| **FHM 90-36-1.5** | M 36 x 1,5 | 42 | 16 | 21 | 19 |
| **FHM 90-42-1.5** | M 42 x 1,5 | 49 | 16 | 21 | 22 |
| **FHM 90-48-1.5** | M 48 x 1,5 | 55 | 16 | 21 | 24 |
| **FHM 90-52-1.5** | M 52 x 1,5 | 60 | 16 | 21 | 24 |

PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*