

# XWM VA

leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>    | Metriskā ārējā vītne, cilindriska                        |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | B veida  |
| <b>Savienojums 2</b>    | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                     |
| <b>Bīvējuma veids 2</b> | 24° iekšējais konuss                                     |
| <b>Modelis</b>          | leskrūvējams veidgabals                                  |
| <b>Konstrukcija</b>     | 90° leņķis   |
| <b>Standarts</b>        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                   |
| <b>Piegādes apjoms</b>  | lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)        |
| <b>Materiāls</b>        | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------|------------------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWM NW 20 HL VA | L      | PN 160                       | 22        | M 26 x 1,5 | 31     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWM NW 25 HL VA | L      | PN 160                       | 28        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWM NW 32 HL VA | L      | PN 160                       | 35        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWM NW 40 HL VA | L      | PN 160                       | 42        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWM NW 16 HS VA | S      | PN 400                       | 20        | M 27 x 2   | 32     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XWM NW 20 HS VA | S      | PN 250                       | 25        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWM NW 25 HS VA | S      | PN 160                       | 30        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWM NW 32 HS VA | S      | PN 160                       | 38        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

|              |   |
|--------------|---|
| <b>XWM</b>   | leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds  |
| <b>WM VA</b> | leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |