

G AJ HJOF

Savienotājs

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojums 1 | UN/UNF uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | 74° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 | ORFS ārējās vītnes |
| Blīvējuma veids 2 | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis | Savienotājs |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJ 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| G AJ 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 1 1/16" -16 UN | 19 | 18 | 9,25 x 1,78 |
| G AJ 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 1 3/16" -16 UN | 22 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| G AJ 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 25 | 15,60 x 1,78 |
| G AJ 12 HJOF | 1 1/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 32 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| G AJ 16 HJOF | 1 5/16" -12 UN | 1 7/16" -12 UN | 38 | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums