

# G AJF HB

Savienotājs

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Savienojums 1       | ORFS uzgriežņa vītne           |
| Bļivējuma veids 1   | Plakanais bļivējums            |
| Savienojums 2       | BSP ārējās vītne, cilindriskas |
| Bļivējuma veids 2   | 60° iekšējais konuss           |
| Modelis             | Savienotājs                    |
| Konstrukcija        | Taisna                         |
| Materiāls           | Tērauds                        |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums        |



## Izstrādājums

| Apzīmējums     | G1              | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|----------------|-----------------|--------------|------------|----|
| G AJF 04 HB    | 9/16" -18 UNF   | G 1/4" -19   | 19         | 17 |
| G AJF 04 HB 06 | 9/16" -18 UNF   | G 3/8" -19   | 22         | 17 |
| G AJF 06 HB 04 | 11/16" -16 UN   | G 1/4" -19   | 19         | 22 |
| G AJF 06 HB    | 11/16" -16 UN   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| G AJF 06 HB 08 | 11/16" -16 UN   | G 1/2" -14   | 27         | 22 |
| G AJF 08 HB 06 | 13/16" -16 UN   | G 3/8" -19   | 22         | 24 |
| G AJF 08 HB    | 13/16" -16 UN   | G 1/2" -14   | 27         | 24 |
| G AJF 10 HB 08 | 1" -14 UNS      | G 1/2" -14   | 27         | 30 |
| G AJF 10 HB    | 1" -14 UNS      | G 5/8" -14   | 30         | 30 |
| G AJF 10 HB 12 | 1" -14 UNS      | G 3/4" -14   | 32         | 30 |
| G AJF 12 HB    | 1.3/16" -12 UN  | G 3/4" -14   | 32         | 36 |
| G AJF 12 HB 16 | 1.3/16" -12 UN  | G 1" -11     | 41         | 36 |
| G AJF 16 HB 12 | 1.7/16" -12 UN  | G 3/4" -14   | 32         | 41 |
| G AJF 16 HB    | 1.7/16" -12 UN  | G 1" -11     | 41         | 41 |
| G AJF 16 HB 20 | 1.7/16" -12 UN  | G 1.1/4" -11 | 50         | 41 |
| G AJF 20 HB    | 1.11/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| G AJF 24 HB    | 2" -12 UN       | G 1.1/2" -11 | 55         | 60 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums