

G AOB HB

Savienotājs

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
Savienojums 2	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Blīvējuma veids 2	60° iekšējais konuss
Modelis	Savienotājs
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
G AOB 02 HB	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
G AOB 04 HB	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
G AOB 06 HB	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
G AOB 08 HB	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
G AOB 12 HB	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
G AOB 16 HB	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
G AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
G AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums