

# G B HL

Savienotājs, cilpa

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |   |
|---------------------|---|
| Savienojums 1       | Metriskā osa                                    |
| Savienojums 2       | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās            |
| Blīvējuma veids 2   | 24° iekšējais konuss                            |
| Modelis             | Savienotājs, daļa ar gredzenveida vītnes uzgali |
| Konstrukcija        | Taisna  |
| Materiāls           | Tērauds   |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums                         |



## Izstrādājums

| Apzīmējums  | Caurules ārējais Ø (mm) | G1         | Ø d1 (mm) | dobskrūvei | SW (mm) |
|-------------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| GB 04 HL    | 6                       | M 12 x 1,5 | 10        | M 10       | 17      |
| GB 06 HL    | 8                       | M 14 x 1,5 | 12        | M 12       | 19      |
| GB 08 HL 06 | 8                       | M 14 x 1,5 | 14        | M 14       | 19      |
| GB 08 HL    | 10                      | M 16 x 1,5 | 14        | M 14       | 22      |
| GB 10 HL    | 12                      | M 18 x 1,5 | 16        | M 16       | 24      |
| GB 13 HL 10 | 12                      | M 18 x 1,5 | 18        | M 18       | 24      |
| GB 13 HL    | 15                      | M 22 x 1,5 | 18        | M 18       | 27      |
| GB 16 HL 13 | 15                      | M 22 x 1,5 | 22        | M 22       | 27      |
| GB 16 HL    | 18                      | M 26 x 1,5 | 22        | M 22       | 32      |

SW = uzgriežņu atslēgas platums