


Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	60° iekšējais konuss
Modelis	Savienotājs
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)
G 04 H 02	M 12 x 1,5	M 10 x 1	17
G H 04	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17
G 06 H 04	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19
G H 06	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19
G 08 H 04	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	22
G 08 H 06	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22
G H 08	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
G H 10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24
G 13 H 10	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27
G H 13	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27
G H 16	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
G H 20	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	36
G H 25	M 38 x 1,5	M 38 x 1,5	46
G 25 H 20	M 38 x 1,5	M 30 x 1,5	46
G 32 H 25	M 45 x 1,5	M 38 x 1,5	55
G H 32	M 45 x 1,5	M 45 x 1,5	55
G 40 H 32	M 52 x 1,5	M 45 x 1,5	55
G H 40	M 52 x 1,5	M 52 x 1,5	55
G 50 H 40	M 65 x 2	M 52 x 1,5	65
G H 50	M 65 x 2	M 65 x 2	65
G H 60	M 78 x 2	M 78 x 2	80

SW = uzgriežņu atslēgas platums