
# G HRK VA
Ieskrūvējama iemava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Savienojums 2** | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| **Blīvējuma veids 2** | vītnes blīvējums |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HRK 02 VA** | R 1/8" K | R 1/8" K | 11 |
| **G 04 HRK 02 VA** | R 1/4" K | R 1/8" K | 14 |
| **G HRK 04 VA** | R 1/4" K | R 1/4" K | 14 |
| **G 06 HRK 04 VA** | R 3/8" K | R 1/4" K | 17 |
| **G HRK 06 VA** | R 3/8" K | R 3/8" K | 17 |
| **G 08 HRK 06 VA** | R 1/2" K | R 3/8" K | 22 |
| **G HRK 08 VA** | R 1/2" K | R 1/2" K | 22 |
| **G 12 HRK 08 VA** | R 3/4" K | R 1/2" K | 27 |
| **G HRK 12 VA** | R 3/4" K | R 3/4" K | 27 |
| **G 16 HRK 12 VA** | R 1" K | R 3/4" K | 36 |
| **G HRK 16 VA** | R 1" K | R 1" K | 36 |
| **G 20 HRK 16 VA** | R 1.1/4" K | R 1" K | 46 |
| **G HRK 20 VA** | R 1.1/4" K | R 1.1/4" K | 25 |
| **G 24 HRK 20 VA** | R 1.1/2" K | R 1.1/4" K | 50 |
| **G HRK 24 VA** | R 1.1/2" K | R 1.1/2" K | 55 |
| **G HRK 32 VA** | R 2" K | R 2" K | 70 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **G HRK** | Ieskrūvējama iemava, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*