

Īpašības

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1 | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | 60° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bļivējuma veids 2 | A veida |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------|------------|------------|------------|
| GE H 08 M 16 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE H 10 M 16 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE H 13 M 18 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 |
| GE H 16 M 22 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 |
| GE H 16 M 26 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 32 |
| GE H 20 M 26 | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums