

GE HMED AJF

leskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HMED 12 AJF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	17
GE HMED 14 AJF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22
GE HMED 16 AJF 08	M 16 x 1,5	13/16" -16 UN	22	24
GE HMED 22 AJF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	30
GE HMED 27 AJF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	36
GE HMED 33 AJF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	41
GE HMED 42 AJF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

WD Mīksts blīvējums ED veidgabaliem