GE HN HJ


Ieskrūvējama iemava

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums





Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)
GE HN 02 HJ 03	1/8" -27 NPT	3/8" -24 UNF	12
GE HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	12
GE HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 02 HJ 08	1/8" -27 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
GE HN 06 HJ 04	3/8" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 05	3/8" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 06 HJ 12	3/8" -18 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 04	1/2" -14 NPT	7/16" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 05	1/2" -14 NPT	1/2" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	24
GE HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	24
GE HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 16	1/2" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 12 HJ 04	3/4" -14 NPT	7/16" -20 UNF	27
GE HN 12 HJ 06	3/4" -14 NPT	9/16" -18 UNF	27
GE HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
GE HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
GE HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32
GE HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 12	1" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 20	1" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 16 HJ 24	1" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 12	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 16	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 24	1.1/4" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 32	1.1/4" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 24 HJ 12	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 16	1.1/2" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 20	1.1/2" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 32	1.1/2" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 32 HJ 24	2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	65
GE HN 32 HJ	2" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE HN HJ VA	Ieskrūvējama iemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.