

GE HN HJOF VA

leskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Savienojums 1 | NPT ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 | ORFS ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HN 02 HJOF 04 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF 06 VA | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF VA | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF 08 VA | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF VA | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF 10 VA | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF VA | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HN 16 HJOF VA | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE HN HJOF leskrūvējama iemava, Tērauds