GE HRED HJOF


Ieskrūvējama iemava

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums





Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRED 02 HJOF 04	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRED 02 HJOF 06	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 04	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 10	G 3/8" -19	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 04	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27	7,65 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	12,42 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 06	G 3/4" -14	11/16" -16 UN	32	9,25 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 08	G 3/4" -14	13/16" -16 UN	32	12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 10	G 1" -11	1" -14 UNS	41	15,60 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 20	G 1" -11	1.11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78
GE HRED 20 HJOF 16	G 1.1/4" -11	1.7/16" -12 UN	50	23,52 x 1,78
GE HRED 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78
GE HRED 24 HJOF 16	G 1.1/2" -11	1.7/16" -12 UN	55	23,52 x 1,78
GE HRED 24 HJOF 20	G 1.1/2" -11	1.11/16" -12 UN	55	29,87 x 1,78
GE HRED 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE HRED HJOF VA	Ieskrūvējama iemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Rezerves daļas

WD	Mīksts blīvējums ED veidgabaliem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.