

## Īpašības

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1       | BSPT ārējās vītnes, koniskas         |
| Bļivējuma veids 1   | Vītnes bļivējums                     |
| Savienojums 2       | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bļivējuma veids 2   | 60° ārējais konuss                   |
| Modelis             | leskrūvējama iemava                  |
| Konstrukcija        | Taisna                               |
| Materiāls           | Tērauds                              |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums              |



## Izstrādājums

| Apzīmējums          | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19         |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37         |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1,5 | 41         |

SW = uzgriežņu atslēgas platums