

## Īpašības

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Savienojums 1           | BSPT ārējās vītnes, koniskas    |
| Blīvējuma veids 1       | Vītnes blīvējums                |
| Savienojums 2           | BSP ārējās vītnes, cilindriskas |
| Blīvējuma veids 2       | 60° ārējais konuss              |
| Modelis                 | leskrūvējama iemava             |
| Konstrukcija            | Taisna                          |
| Standarta savienojums 2 | JIS B 8363                      |
| Materiāls               | Tērauds                         |
| Virsmas aizsardzība     | galvaniskais pārklājums         |



## Izstrādājums

| Apzīmējums    | G1         | G2           | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K     | G 1" -11     | 41         |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         |

SW = uzgriežņu atslēgas platums