

# GE O IJ

leskrūvējama iemava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Bļivējuma veids 1	leskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2	UN/UNF iekšējās vītnes
Bļivējuma veids 2	74° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	OR
GE O 06 IJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
GE O 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
GE O 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = uzgriežņu atslēgas platums