

WEO S HL / WEO S HS

WEO kontaktligzda

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Savienojums 1 | WEO kontaktligzda |
| Bļivējuma veids 1 | Iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzena bļivējumu |
| Savienojums 2 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bļivējuma veids 2 | 24° iekšējais konuss |
| Materiāls | Tērauds |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø d2 (mm) | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------------|--------|--------------|-----------|------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING | WEO demontāžas gredzens |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO montāžas atduris |