

WEO SB FL / WEO SB FS

WEO iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Savienojums 1 | WEO iemava |
| Bīvējuma veids 1 | Gredzenbīves bīvējums |
| Savienojums 2 | Īscaurule |
| Bīvējuma veids 2 | Īscaurule ar griešanas gredzenu |
| Materiāls | Tērauds |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø d2 (mm) | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------|--------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 SB NW 06 FL | L | 8 | 1/4" | PN 250 | 10 | 48 | 19 |
| WEO 13 SB NW 10 FL | L | 12 | 3/8" | PN 250 | 13 | 51 | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 FL | L | 15 | 1/2" | PN 250 | 16 | 54 | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 FL | L | 22 | 3/4" | PN 250 | 23 | 68 | 32 |
| WEO 16 SB NW 13 FS | S | 16 | 1/2" | PN 350 | 16 | 59 | 27 |

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

WEO B DISA WEO bīvēšanas komplekts