DAMPF B
Tvaika šļūtene

Īpašības



Izmantošana	Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Īpašas pazīmes	Vada elektrību
Standarts	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Iekšējā kārta	EPDM
Ieliktnis	divi appinuma ieliktņi no tērauda stieples
Ārskats	EPDM (ar rakstu)
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	210 °C
Darba vides	tvaiks karsts ūdens

Norāde

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.
Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.
Attiecīgā šļūteņu armatūra pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.