

# DAMPF B

Tvaika šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>      | Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam |
| <b>Īpašas pazīmes</b>   | Vada elektrību                                       |
| <b>Standarts</b>        | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A                              |
| <b>Iekšējā kārtā</b>    | EPDM   |
| <b>Ieliktnis</b>        | divi appinuma ieliktni no tērauda stieples           |
| <b>Ārskats</b>          | EPDM (ar rakstu)                                     |
| <b>Krāsa</b>            | Melns  |
| <b>Temperatūra min.</b> | -40 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b> | 210 °C   |
| <b>Darba vides</b>      | tvaiks<br>karsts ūdens                               |



## Norāde

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.

Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.

Attiecīgā šļūteņu armatūra pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums            | Iekšējais Ø<br>(mm) | Ārējais Ø<br>(mm) | Sieniņu biezums<br>(mm) | Ekspluatācijas spiediens<br>(bar) | Spiediena izturība<br>(bar) | Min. liekuma rādiuss<br>(mm) | Ruļļa garums<br>(m) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>DAMPF 13-6 B</b>   | 12,7                | 25                | 6,0                     | 18,0                              | 180                         | 130                          | 40                  |
| <b>DAMPF 16-6 B</b>   | 16,0                | 29                | 6,5                     | 18,0                              | 180                         | 160                          | 40                  |
| <b>DAMPF 19-6 B</b>   | 19,0                | 33                | 7,0                     | 18,0                              | 180                         | 190                          | 40                  |
| <b>DAMPF 25-6.5 B</b> | 25,4                | 40                | 7,5                     | 18,0                              | 180                         | 250                          | 40                  |
| <b>DAMPF 32-7 B</b>   | 32,0                | 48                | 8,0                     | 18,0                              | 180                         | 320                          | 40                  |
| <b>DAMPF 38-8 B</b>   | 38,0                | 54                | 8,0                     | 18,0                              | 180                         | 380                          | 40                  |
| <b>DAMPF 50-9 B</b>   | 50,8                | 69                | 9,0                     | 18,0                              | 180                         | 500                          | 40                  |