

# HD 600 (R13)

HD šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lielas slodzes augstspiediena kontūri hidrostatiskie pievadi
<b>Standarts</b>	EN 856 R 13
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	seši spirālveida ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	121 °C
<b>Garuma izmaiņas</b>	No +2 % līdz -2 %
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļa Glikols Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Izstrādājums

Apzīmējums DN*	Izm-ērs	Col-las	Iekšējais Ø min.	Iekšējais Ø max.	Ø Ieliktnis min.	Ø Ieliktnis max.	Ārējais Ø min.	Ārējais Ø max.	Ekspluatācijas spiediens	Izmēģinājuma spiediens	Spiediena izturība	Min. liekuma rādiuss	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
<b>HD 650</b>	51	32	2"	50,4	52,0	66,9	69,3	69,5	72,7	345,0	690	1379	630

DN = nominālais diametrs, nominālais platums