


# HF 100 (1SN)

Karstā ūdens šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Augstspiediena tīrīšanas ierīces
<b>Standarts</b>	EN 853 1 SN
<b>Iekšējā kārtā</b>	sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	ekoloģiska sintētiskā gumija
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	150 °C
<b>Garuma izmaiņas</b>	no +2 % līdz -4 %
<b>Darba vides</b>	Ūdens Minerāleļļa (līdz +100° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums