


# HW 200 (2SN)

Karstā ūdens šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Augstspiediena tīrīšanas ierīces
<b>Standarts</b>	EN 853 2 SN
<b>Iekšējā kārtā</b>	sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
<b>Ieliktnis</b>	divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	ekoloģiska sintētiskā gumija
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	150 °C
<b>Garuma izmaiņas</b>	no +2 % līdz -4 %
<b>Darba vides</b>	Ūdens Minerāleļļa (līdz +100° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums