

Īpašības

| | |
|------------------|---|
| Izmantošana | Radiatoru šļūtene |
| Standarts | DIN 73411 |
| Iekšējā kārtā | EPDM |
| Ieliktnis | līdz iekš. diam. 19: appinuma ieliktnis no poliestera; no iekš. diam. 20: appinuma ieliktnis no viskozes |
| Ārskats | EPDM (no ID 20 mm ar rakstu) |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |
| Darba vides | Dzesēšanas ūdens Dzesēšanas šķidrums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | ID x siena | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Rullņa garums (m) |
|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| KUEHLER 08-3.5 | 8 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 10-3.5 | 10 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 12-3.5 | 12 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 13-3.5 | 13 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 15-3.5 | 15 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 16-3.5 | 16 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 18-3.5 | 18 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 20-3.5 | 20 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 22-3.5 | 22 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 25-3.5 | 25 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 28-4 | 28 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 30-4 | 30 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 32-4 | 32 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 35-4 | 35 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 38-5 | 38 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 40-5 | 40 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 42-5 | 42 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 45-5 | 45 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 50-5 | 50 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 55-5 | 55 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 60-5 | 60 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 70-5 | 70 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| KUEHLER 90-6 | 90 x 6 | 4,0 | 12 | 40 |