

# ND 100

Zema spiediena šļūtene, ielikama šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Zema spiediena kontūri (izņemot spiediena svārstības un kritiskus lietošanas gadījumus) Atplūdes šļūtenes pneimatiskas vadības
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma
<b>Ārskats</b>	eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
<b>Krāsa</b>	pelēks
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļa Antifrīza šķīdumi Gaiss (līdz +70° C) Ūdens (no 0° C līdz +85° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
<b>ND 106</b>	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
<b>ND 110</b>	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
<b>ND 113</b>	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums