


ND 300 T

Zema spiediena šļūtene, ielikama šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pielietojums augstā temperatūrā
Iekšējā kārtā	sintētiska PKR gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga tekstildiega
Ārskats	sintētiska PKR gumija
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-48 °C
Temperatūra max.	150 °C
Darba vides	Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes Antifrīzs Dzesēšanas šķidrums Smērēļļa Ūdens (no 0° C līdz +85° C) Ūdens un eļļas emulsijas



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums