


# ND 300 T

Zema spiediena šļūtene, ieliekama šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums augstā temperatūrā
<b>Iekšējā kārtā</b>	sintētiska PKR gumija
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga tekstildiega
<b>Ārskats</b>	sintētiska PKR gumija
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūra min.</b>	-48 °C
<b>Temperatūra max.</b>	150 °C
<b>Darba vides</b>	Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes Antifrīzs Dzesēšanas šķidrums Smēreļļa  Ūdens (no 0° C līdz +85° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums