

# NY 2100

Termoplasta augstspiediena šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Izmantošanai ar lielāko spiedienu Augstspiediena instrumenti Avārijas glābšanas iekārtas Glābšanas šķēres
<b>Īpašas pazīmes</b>	Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību laba lokanība zemā temperatūrā
<b>Iekšējā kārtā</b>	Poliāmīds
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	Poliuretāns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļa Sintētiskās eļļas



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Krāsa
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	melns
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zils
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	dzeltens
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums