


NY 2100

Termoplasta augstspiediena šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Izmantošanai ar lielāko spiedienu Augstspiediena instrumenti Avārijas glābšanas iekārtas Glābšanas šķēres
Īpašas pazīmes	Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību laba lokanība zemā temperatūrā
Iekšējā kārtā	Poliāmīds
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats	Poliuretāns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa Sintētiskās eļļas



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Krāsa
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	melns
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zils
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	dzeltens
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums