

NYZ 2100

Termoplasta īpaša augstspiediena šļūtene, divīņu

HANSA FLEX

| Īpašības | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Izmantošanai ar lielāko spiedienu Augstspiediena instrumenti Avārijas glābšanas iekārtas Glābšanas šķēres |
| Īpašas pazīmes | Dubulta šļūtene Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību labu lokanību zemā temperatūrā |
| Iekšējā kārtā | Poliesters, elastomērs |
| Ieliktnis | viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples |
| Ārskats | Poliuretāns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Minerāleļļa Sintētiskās eļļas Ūdens (no 0° C līdz +60° C) Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C) |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Mīn. liekuma rādiuss (mm) | Krāsa |
|--------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| NYZ 2106 B | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | zils |
| NYZ 2106 BGE | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | zils + dzeltens |
| NYZ 2106 BR | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | zils + sarkans |
| NYZ 2106 GE | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | dzeltens |
| NYZ 2106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | sarkans |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums