

NYZ 2100

Termoplasta ģīpaša augstspiediena šļūtene, divģīņu

HANSA FLEX

Ģpašģbas	
Izmantošana	Izmantošanai ar lielāko spiedienu Augstspiediena instrumentģi Avārijas ģlģbšanas iekārtas Ģlģbšanas šķģres
Ģpašas pazģmes	Dubulta šļģtene Šļģtene ar ārkārtģgu lģzumu izturģbu laba lokanģba zemā temperatģrā
Iekšģjā kārta	Poliesters, elastomģrs
Ieliktnģis	viens appinuma ieliktnģis no aramģda un appinuma ieliktnģis no augstģztģrģgas tģrauda stģples
Ārskats	Poliuretāns
Temperatģra min.	-40 °C
Temperatģra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleģļa Sintģtģskās eģģas Ģdens (no 0° C līdz +60° C) Ģdens un eģģas emulsģjas (lģdz +60° C)



Izstrādāģjums

Apzģmģjums	DN*	Izmģrs	Collas	Iekšģjais Ő	Ārģjais Ő	Ekspluatģcijas spiedģns	Spiedģna izturģba	Mģn. liekuma rģdiuss	Krģsa
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zģls
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zģls + dzeltens
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zģls + sarkans
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	dzeltens
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarkans

DN = nomināģlais diametrs, nomināģlais platums