


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
<b>Īpašas pazīmes</b>	Cietība: apm. 77° pēc Šora A dabai draudzīgs un bez smagajiem metāliem nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos iespējams izmantot sterilās stacijās noturīgs caurspīdīgums īpaši lokans
<b>Iekšējā kārtā</b>	Mīkstais PVC
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma
<b>Ārskats</b>	Mīkstais PVC
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Gaiss



### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = darba spiediens

### Izstrādājumu varianti

PSG	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, caurspīdīgs
PSG GRUEN	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zaļš
PSG ROT	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, sarkans
PSG SCHWARZ	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, Melns