


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
<b>Īpašas pazīmes</b>	Cietība: apm. 77° pēc Šora A dabai draudzīgs un bez smagajiem metāliem nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos iespējams izmantot sterilās stacijās noturīgs caurspīdīgums īpaši lokans
<b>Iekšējā kārtā</b>	Mīkstais PVC
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma
<b>Ārskats</b>	Mīkstais PVC
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Gaiss



### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = darba spiediens

### Izstrādājumu varianti

<b>PSG</b>	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, caurspīdīgs
<b>PSG BLAU</b>	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zils
<b>PSG GRUEN</b>	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zaļš
<b>PSG ROT</b>	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, sarkans