

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
<b>Īpašas pazīmes</b>	Cietība: apm. 77° pēc Šora A dabai draudzīgs un bez smagajiem metāliem nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos iespējams izmantot sterilās stacijās noturīgs caurspīdīgums īpaši lokans
<b>Iekšējā kārtā</b>	Mīkstais PVC
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma
<b>Ārskats</b>	Mīkstais PVC
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Gaiss



### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = darba spiediens

### Izstrādājumu varianti

PSG	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, caurspīdīgs
PSG BLAU	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zils
PSG GRUEN	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zaļš
PSG ROT	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, sarkans