


SGD 100

Sūkšanas un spiediena šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	zemspiediena iesūcēju un spiediena sistēmas
Iekšējā kārtā	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle
Ārskats	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa Ūdens un eļļas emulsijas



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1,1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1,1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2,1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = nominālais diametrs, nominālais platums