

SI 100

Degvielas šļūtene ar appinumu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem |
| Standarts | DIN EN ISO 6806 |
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples |
| Ārskats | nav |
| Krāsa | metālisks |
| Temperatūra min. | -35 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Darba vides | Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa nav piemērots benzīniem |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Collas | Izmērs | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Izmēģinājuma spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|---------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| SI 103 | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| SI 104 | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| SI 106 | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| SI 108 | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| SI 110 | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| SI 113 | 12 | 1/2" | 8 | 14,5 | 22,0 | 15,0 | 25 | 50 | 50 |
| SI 116 | 16 | 5/8" | 10 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 25 | 50 | 70 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums