


# SI 200

Degvielas šļūtene ar appinumu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
<b>Standarts</b>	DIN 73379
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma
<b>Ārskats</b>	nav
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-35 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	Benzīni Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums