


# SI 300

Degvielas šļūtene ar appinumu

**HANSA FLEX**

Īpašības	
<b>Izmantošana</b>	Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
<b>Standarts</b>	DIN 73379
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no auduma un viens appinuma ieliktnis no cinkotas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	nav
<b>Krāsa</b>	metālisks
<b>Temperatūra min.</b>	-35 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	Benzīni Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
<b>SI 304</b>	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
<b>SI 306</b>	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
<b>SI 308</b>	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
<b>SI 310</b>	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
<b>SI 313</b>	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
<b>SI 316</b>	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominālais diametrs, nominālais platums