

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Gāzes dzinēja barošanas sistēmās automobiļos un citos transporta līdzekļos, piemēram, grīdas transporta līdzekļos |
| Standarts | DIN 4815 |
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | viens appinuma ieliktnis no auduma |
| Ārskats | Sintētiskā gumija |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 85 °C |
| Apstiprinājums | Atbilst BGV D34 prasībām DVGW apstiprinājums |
| Darba vides | Sašķidrināta gāze |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Collas | Izmērs | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|-----------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| TG 306 S | 6 | 1/4" | 4 | 6,3 | 16,4 | 30,0 | 125 | 45 | 100 |