

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
<b>Īpašības</b>	teicama noturība pret šķidrājiem metāliem, dzirkstelēm, izdedžiem, kā arī eļļas, taukiem un šķīdinātājiem
<b>Izmantošana</b>	kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šūtenēm kā aizsardzība augstu temperatūru diapazonā, īpaša aizsardzībai arī pret šķidrājiem metāliem un metāla šķakātām metalurģijas rūpniecībā
<b>Krāsa</b>	zilgans
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	750 °C
<b>Materiāls</b>	Calcium silicate fibres



### Apraksts

Izolācijas audums izturīgs pret nodilumu un plīsumiem, nesatur azbestu, karsēšanas zudums apm. 2 %, pateicoties zemajam siltuma uzņemšanas līmenim

### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80