FBSS

Šļūtenes ar siltuma izolāciju , stiklšķiedra, silikons

Īpašības

Izmantošana	Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
Standarts	IEC 60684-1 and 60684-2
Krāsa	brūns
Temperatūra min.	-60 °C
Temperatūra max.	250 °C
Materiāls	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Apraksts

Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrajiem metāliem un metāla šļakatām.

Papildu informācija

Laba ultravioleto staru, ozona, skābekļa un termisko triecienu izturība, teicama nolietojuma izturība karstā vidē.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.