

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
<b>Standarts</b>	IEC 60684-1 and 60684-2
<b>Krāsa</b>	brūns
<b>Temperatūra min.</b>	-60 °C
<b>Temperatūra max.</b>	250 °C
<b>Materiāls</b>	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



### Apraksts

Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām.

### Papildu informācija

Labā ultravioleto staru, ozona, skābekļa un termisko triecienu izturība, teicama nolietojuma izturība karstā vidē.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8