

STOP ROV

Stopflex stiprinājums cauruļu veidgabalam

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.

Materiāls Tērauds



Apraksts

Komplektā ietilpst īpaši izturīgas tērauda troses ar iemontētu cilpu un āķi.

Pasūtījuma norādes

Piemērotu STOP-FS skavu pasūtiet atsevišķi.

Papildu informācija

Tērauda trose ar piemērotu STOP-FS skavu tiek piestiprināta pie caurules, kā arī kādā fiksētā vietā. Līdz ar to tiek novērta šļūtenes nevēlama kustība.

Izstrādājums

Apzīmējums	Stiprinājuma urbums (mm)	Garums (mm)	Urbums (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4