STOP SAE

Stopflex stiprinājums atlokam un citiem

Īpašības

Izmantošana	Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.
Materiāls	Tērauds



Norāde

Montējot atloku, vienai skrūvei jābūt par 4 mm garākai.

Apraksts

Komplektā ietilpst īpaši izturīgas tērauda troses ar iemontētu cilpu un āķi.
Tērauda trose ar piemērotu STOP-FS skavu tiek piestiprināta pie caurules, kā arī kādā fiksētā vietā. Līdz ar to tiek novērta šļūtenes nevēlama kustība.

Pasūtījuma norādes

Piemērotu STOP-FS skavu pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

Apzīmējums	Stiprinājuma urbums (mm)	Garums (mm)	Urbums (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4