

STOP SAE

Stopflex stiprinājums atlokam un citiem

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.

Materiāls Tērauds



Norāde

Montējot atloku, vienai skrūvei jābūt par 4 mm garākai.

Apraksts

Komplektā ietilpst īpaši izturīgas tērauda troses ar iemontētu cilpu un āķi.

Tērauda troses ar piemērotu STOP-FS skavu tiek piestiprināta pie caurules, kā arī kādā fiksētā vietā. Līdz ar to tiek novērta šļūtenes nevēlama kustība.

Pasūtījuma norādes

Piemērotu STOP-FS skavu pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Stiprinājuma urbums (mm) | Garums (mm) | Urbums (mm) |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |