

# AKM HL ME

Pašatvienojošā savienojuma uzmava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Meiller autobūve
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	24° iekšējais konuss
<b>Piegādes apjoms</b>	ar putekļu aizsargu
<b>Temperatūras diapazons</b>	Minerāleļļas -30° C līdz 100° C Augu eļļās -15° C līdz 80° C
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Apraksts

Pašatvienojošie savienojumi atvienojas automātiski pārāk lielas vilces slodzes gadījumā un šādi novērš cauruļu pārplīšanu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	cauruļes ārējais Ø (mm)	Savienojošās vītnes	Starp sienas vītnes	S1	S2	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF*
<b>AKM 13 HL 3 ME</b>	12	L	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF = drošības koeficients