AKM IM ME

Pašatvienojošā savienojuma uzmava

Īpašības

Izmantošana	Meiller autobūve
Savienojums 1	metriska iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Piegādes apjoms	ar putekļu aizsargu
Temperatūras diapazons	Minerāleļļas -30° C līdz 100° C Augu eļļas -15° C līdz 80° C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

Pašatvienojošie savienojumi atvienojas automātiski pārāk lielas vilces slodzes gadījumā un šādi novērš cauruļu pārplīšanu.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Starpsienas vītnes	S1	S2	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF*
AKM 13 IM 3 ME	12	M 22x1,5	M 38 x 1,5	27	46	3	250,0	4,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF = drošības koeficients

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.