

### Īpašības

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>           | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| <b>Savienojums 1</b>         | SAE atloks 6000 PSI   |
| <b>Bļivējuma veids 1</b>     | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu                                   |
| <b>Atlikušais spiediens:</b> | Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  |
| <b>Materiāls</b>             | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | galvaniskais pārklājums   |



### Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

### Papildu informācija

Pašfiksējošās vītnes novērš nejaušu atbrīvošanos vibrāciju rezultātā.

Ja montāža veikta pareizi, skrūves ieliktnis pilnībā nosedz bremzēšanas gredzenu.

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

### Izstrādājums

| Apzīmējums   | Tipiz-<br>mērs | DN* | Atloka<br>izmērs | Uzmavas<br>vītne | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>(bar) | Minerāleļļas<br>temperatūra min.<br>(°C) | Minerāleļļas<br>temperatūra max.<br>(°C) | SF<br>saisināts* | Augu eļļas<br>temperatūra<br>min.<br>(°C) | Augu eļļas<br>temperatūra<br>max.<br>(°C) |
|--------------|----------------|-----|------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|---|---|
| SKF 20 SF6 5 | 5              | 19  | 3/4"             | Rd. 48 x 3       | 300,0                                | -30                                      | 100                                      | 4                | -15                                       | 80  |
| SKF 25 SF6 5 | 5              | 25  | 1"               | Rd. 48 x 3       | 300,0                                | -30                                      | 100                                      | 4                | -15                                       | 80  |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

### Piederumi

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>SKF ZUBS AL</b> | Noslēgvāciņš                   |
| <b>SKF ZUBS</b>    | Putekļu aizsargs paredzēts SKF |

### Rezerves daļas

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>SKF BREMSRING</b>  | Bremzēšanas gredzens skrūvējamam savienojumam |
| <b>SKF ORING</b>      | Apļa šķērsriezuma gredzens paredzēts SKF      |
| <b>SKF STUETZRING</b> | Balstgredzens paredzēts SKF                   |