

SKL IN F SN78

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|--|
| Izmantošana | Rūpniecība un transporta mašīnbūve |
| Modelis | Snap-tite 78. sērija |
| Savienojums 1 | NPT iekšējās vītnes |
| Blīvējuma veids 1 | Vītnes blīvējums |
| Atlikušais spiediens: | Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena |
| Papildu pazīme | ar spārnuzgriezni |
| Materiāls | Misiņš |



Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SF saīsināts* |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| SKL 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 40 IN F SN78 | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā